



CÓDIGO

6770823

NOTAS : 1 - MATERIAL :

- CORPO : EM FERRO FUNDIDO NODULAR OU AÇO FORJADO;
- GRAMPO U E PORCA : EM AÇO SAE 1010 A 1020, LAMINADO OU TREFILADO;
- ARRUELA DE PRESSÃO : EM AÇO PARA MOLA, LAMINADO.

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS : A PRESILHA DEVE SER FORNECIDA COM O GRAMPO U, ARRUELAS DE PRESSÃO E PORCAS, E SER ADEQUADA PARA CONECTAR DOIS CABOS DE AÇO ZINCADO, COM DIÂMETROS DE 1/4" A 3/8".

3 - TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ZINCADAS A QUENTE POR IMERSÃO.

4 - RESISTÊNCIA MECÂNICA : A PRESILHA CORRETAMENTE INSTALADA COM DOIS CABOS DE AÇO, COM DIÂMETROS DE 1/4" A 3/8", DEVE SUPORTAR, NO GRAMPO U, UM TORQUE DE 1,0 daNxm, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÃO, ESPANAMENTO DA ROSCA OU RUPTURA.

5 - IDENTIFICAÇÃO : NO CORPO DA PRESILHA DEVE SER ESTAMPADO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO, O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE.

6 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : PRESILHA PARA CABO DE AÇO DE 1/4" A 3/8" DE POLEGADA, CONFORME O DESENHO N° 215.03.1

PRESILHA EM AÇO ZINCADO

PM-C



Edição	PEDRO PAULO	10	04	07	Verificação	DEUSIMAR/RDO.	10	04	07
Desenho Substituído	215.03.0	23	02	95	Aprovação	ROBERTO GENTIL	10	04	07
Objeto da Revisão	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL								

Desenho N°  
215.03.1

Folha 1/1