



VISTA FRONTAL

LEGENDA :

- ① - BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA;
- ② - INTERFACE;
- ③ - CORPO EM EPÓXI;
- ④ - PINO DE CONEXÃO;
- ⑤ - FLANGE EM AÇO INOXIDÁVEL;
- ⑥ - CAPA PROTETORA.

- NOTAS : 1 - IDENTIFICAÇÃO : K1601-S1 (ELASTIMOLD);
- 2 - UTILIZAÇÃO : TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO;
- 3 - CONEXÃO : TIPO "LOADBREAK" (MANOBRA EM CARGA);
- 4 - DEMAIS CARACTERÍSTICAS E ENSAIOS, CONFORME DESENHOS N° 722.01.1 E 722.02.1
- 5 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : BUCHA CAVIDADE DE INSERÇÃO CURTA, 15/25kV - 200A, TIPO "LOADBREAK", PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O DESENHO N° 722.03.1

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS TIPO
"LOADBREAK" - BUCHA CAVIDADE DE INSERÇÃO CURTA
15/25kV - 200A

PM-C



Edição				Verificação			
P.PAULO/ADRIANO	03	12	07	RIBAMAR	03	12	07
Desenho Substituído				Aprovação			
722.03.0	26	09	02	ROBERTO GENTIL	26	12	07
Objeto da Revisão							
ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS							

Desenho N°

722.03.1

Folha 1/1