



VISTA FRONTAL

LEGENDA:

- ① – CONTATOS
- ② – SEMICONDUTOR EXTERNA
- ③ – PINO CONECTOR: COBRE
- ④ – SEMICONDUTOR INTERNA
- ⑤ – ISOLAÇÃO: BORRACHA DE EPR
- ⑥ – BARRAMENTO CONDUTOR

ESPECIFICAR : PLUGUE ISOLADO DE DERIVAÇÃO TIPO "DEADBREAK" 15/25kV PARA CABO DE POTÊNCIA UNIPOLAR COM ISOLAÇÃO EPR/XLPE DE COBRE OU ALUMÍNIO SEÇÃO ... mm², CONFORME D-722.33.1

ACESSÓRIOS ISOLADOS DESCONECTÁVEIS
TIPO "DEADBREAK" – PLUGUE DE DERIVAÇÃO
PT2 – 15/25kV – 200A

PM-C



Edição	ADRIANO JOSÉ	19	11	07	Verificação	RIBAMAR	19	11	07
Desenho Substituído	722.33.0	02	07	04	Aprovação	ROBERTO GENTIL	26	12	07
Objeto da Revisão	ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS								

Desenho N°
722.33.1

Folha 1/1